



Estructura en acero laminado en frío y acabados en pintura electrostática.

Ranuras de 12 mm libres de bordes cortantes que puedan alterar la integridad de los cables

Ducto y tapa en PVC Auto extingüible

Pestañas en formato de montaje de 19"

INCLUYE TORNILLOS DE MONTAJE

Referencia:

**OH-4516**

Altura útil	:	2U
Alto:	:	80 mm
Fondo:	:	85 mm
Formato	:	19"
Estandar	:	EIA-310D
Normas	:	ANSI/TIA/EIA 568.C.2
Estructura	:	Acero laminado en frío
Cuerpo y Tapa	:	PVC Autoextingüible

- Ayudan a organizar los cables en la parte frontal posterior o posterior del gabinete o rack.
- Mantienen la correcta curvatura de los cables por lo que son apropiados para sistemas de Cableado en Cobre y fibra óptica.
- Permiten organizar con facilidad en un espacio pequeño, grupos de cables grandes o pequeños, cumpliendo con los requerimientos para certificación del sistema.

Referencia:

## OH-4516

El organizador plástico de cables horizontal garantiza un radio óptimo que previene el deterioro o la rotura del cable al proporcionar una protección adecuada del radio de curvatura.

Permite el manejo adecuado del cable en un Gabinete o Rack abierto desde la parte frontal, las ranuras para el paso de cable protegen los cables contra posibles daños.

El organizador plástico cuenta con ranuras flexibles que maximizan el cuidado y la protección del equipo y los cables, manteniendo el sistema de cableado estructurado intacto y totalmente funcional.

La construcción en plástico liviano autoextingüible brinda durabilidad y fácil instalación. La Tapa frontal es removible facilitando la adición o remoción de los cables rápidamente.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Unidades de Rack	2	Altura útil	2U
Formato de Montaje	19" para Rack	Ancho Total	482 mm (19")
Material Estructura	Acero laminado en frío	Profundidad Total	85 mm (3,34")
Material Ducto	PVC Auto extingüible	Altura interna del Ducto	80 mm (3,14")
Material Tapa	PVC Auto extingüible	Profundidad interna del Ducto	83 mm (3,26")
Normatividad	ANSI/TIA/EIA-568 C.2	Ancho del Ducto y de la Tapa	444 mm ( 17,48")
Incluye	4 Tornillos 12-24 y 8 Arandelas Plásticas.	Tamaño Ranura	12 mm ( 0,47")
Garantía	Limitada de 5 años	Cantidad de Ranuras	20