



INTERNATIONAL S.A.

GABINETE DE PARED COMPACTO



COLORES DISPONIBLES



NEGRO

BLANCO

ROJO

AZUL

PLATA

Referencia:

GC-2051

Formato Rieles de Montaje: 19"

Altura útil: **11U**

Altura Externa: 551 mm (22")

Ancho: **525 mm** (20,5")

Profundidad: **510 mm** (20")

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES

Altura útil:	11U
Altura Externa:	551 mm (22")
Ancho:	525 mm (20,5")
Profundidad:	510 mm (20")
Parales demarcados:	Formato de 19", marcados bajo el estándar EIA-310D
Fondo útil Máximo:	482 mm (19")

CAPACIDAD DE CARGA

Estática:	40,8 kg (90 lbs)
-----------	--------------------

REGLETA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA

Voltaje:	110 Voltios
Toma corriente:	2 Tomacorrientes dobles tipo NEMA 5-15R.
Extensión:	Cable encauchetado 3 x14 AWG de 30 cm con clavija inyectada 15A-125 Certificada UL

CERTIFICACIÓN

UL- 2416

ESTANDARES

Cumplimiento de Estándares	EIA-310D IEC 297-2 PCI DSS
----------------------------	----------------------------------





INTERNATIONAL S.A.

GABINETE DE PARED

MODELO COMPACTO

Formato: 19"

Ancho: 525 mm (20,5")

Fondo: 510 mm (20")

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

Sistema que permite configurar la apertura a la derecha o izquierda.

Puerta frontal de marco metálico con vidrio de seguridad de 4 mm.

Rejilla Plástica, que protege el ventilador del ingreso de objetos.


Ranuras de acceso de cables desde el panel superior o base del gabinete.

Parales ajustables marcados bajo el estándar EIA-310D, para facilitar el montaje de equipos.

Acabados en pintura electroestática, sobre acero laminado en frío tratado con procesos fosfatizantes y desengrasantes.

Cierre de seguridad que restringe el acceso a los equipos de personal no autorizado.

Estructura certificada UL, para soportar cargas estáticas hasta de 40,8 Kg (90 lbs).



REFERENCIA: GC-2051

ESPECIFICACIONES

GENERALES

El Gabinete de Pared Compacto brinda una solución eficiente para el almacenamiento de equipos de comunicaciones de manera segura gracias a un solo punto de acceso protegido con cerradura. La puerta frontal cuenta con vidrio opaco de seguridad de 4 mm que permite una visualización del estado y funcionamiento de los equipos.

Ideal para equipos con profundidades hasta de 482 mm (19 in) y una carga estática total de 40,8 kg (90 lb), para su fijación a la pared, la parte posterior del gabinete está provista de 4 agujeros guía que permiten un anclaje firme a la pared.

La puerta frontal esta construida sobre un marco metálico provisto de ranuras rectangulares que permiten el ingreso de aire, y vidrio de seguridad de 4 mm que permite la visualización de los equipos. Cuenta con cerradura de seguridad que restringe el acceso de personal no autorizado.

El techo cuenta con una rejilla plástica que ayuda a proteger el ventilador y una ranura protegida por una membrana en PVC para permitir el ingreso de cables.

La base cuenta en una de sus esquinas una ranura protegida por una membrana en PVC para permitir el ingreso de cables desde la parte inferior del gabinete.

2 Parales de montaje con perforaciones cuadradas para uso con tuerca tipo Push y marcados bajo el estandar EIA-310D dispuestos sobre un sistema de rieles a cada uno de su lados los cuales permiten un ajuste preciso de los equipos hasta una profundidad máxima de 482 mm (19 in), este sistema de rieles está soldado a la unidad, lo que brinda excelente resistencia y estabilidad a los parales de montaje.

Construido en acero laminado en frío de diversos calibres. Todo el conjunto es tratado en tanques especiales con procesos desengrasantes y fosfatizantes que garantizan su resistencia a la oxidación. Los acabados son en pintura de polvo electrostática horneada y fijada por paneles infrarrojos.

El gabinete incluye un sistema de conexión eléctrica en formato de 19" provisto de 2 tomacorrientes dobles tipo NEMA 5-15R, extensión eléctrica con clavija de entrada tipo 15A-125 . El breaker de 15A, además de proteger los equipos de sobre cargas, permite reiniciar todo el sistema eléctrico sin necesidad de desconectar los equipos.

Garantía de 5 años.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia:	GC-2051
Altura útil Rieles de Montaje	11U, marcados bajo el estándar EIA-19", Racks de Telecomunicaciones o equipamiento para telecomunicaciones con perforaciones así (5/8", 5/8" y 1/2") para tuerca tipo Push.
Características Físicas	Dimensiones Externas Alto (H): 551 mm (22") Ancho (W): 525 mm (20,5") Fondo (D): 510 mm (20")
Capacidad de Carga	Estática: 40,8 kg (90 lb).
Sistema de Ventilación Pasivo	Puerta frontal con microperforaciones rectangulares sobre las verticales de la puerta y micro perforaciones dispuestas horizontalmente en el techo y Base de la estructura.
Estructura	• Construcción completamente soldada en acero laminado en frío de diversos calibres y conjunto tratado en tanques especiales con procesos desengrasantes y fosfatizantes que garantizan resistencia a la oxidación. • Acabados en pintura de polvo electrostática horneada y fijada por paneles infrarrojos. • Certificada con el estándar: UL-2416 • Cumple con el estándar PCI DSS.
Techo	1 Ranura para ventilador protegida por rejilla plástica. 1 ranura para ingreso de cables protegida con membrana en PVC
Base	1 ranura para ingreso de cables protegida con membrana en PVC
Sistema de Conexión eléctrica	• Voltaje :110 Votios • 1 Tomacorriente doble con toma NEMA 5-15 • Extensión eléctrica de 15 cm en cable encauchetado 3 x 14 AWG y clavija inyectada certificada 5-15 certificada UL. • Breaker reseteable de 15A.
Puerta Frontal	Marco metálico con microperforaciones y vidrio de seguridad de 4 mm y cerradura de seguridad
Rieles de Montaje	Elaborados en acero laminado en frío de 2,5 mm y acabados en pintura electrostática marcados bajo el estándar EIA-310D



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Certificaciones	UL- 2416 TELECOMMUNICATIONS ENCLOSURE SYSTEM
Estandares	EIA-310D IEC 297-2 PCI DSS
Accesorios Incluidos	Tuercas Tipo Push Tornillos 12-24 Arandelas Llaves para puerta frontal Instrucciones de montaje: UL- 2416
Grado de Protección NEMA	IP-20
Color	Negro
Garantía	5 años por defectos de fábrica

