

CARACTERÍSTICAS

- Diseño de 3 Ranuras que proveen un optimo retiro de cubiertas así:
 - Primera Ranura: **Remueve chaquetas** de 1,6 hasta 6 mm
 - Segunda Ranura: **Remueve Buffer** de 600 a 900 micras
 - Tercera Ranura: **Remueve acrilato** de 250 micras.
- Todas las superficies de remoción son de alta calidad y fabricadas con alta precisión para asegurar cortes limpios y lisos en todo momento.
- Empuñaduras de elastómero termoplástico
- Las ranuras de la hoja de corte configuradas en fábrica no requieren ajustes, sin rayar ni despuntar la fibra.
- Diseño ergonómico que cabe cómodamente en la mano, reduciendo el riesgo de lesiones por la repetición función de pelado.



CÓDIGO: **PHE054**

COMPATIBILIDAD:

PRIMERA RANURA		SEGUNDA RANURA		TERCERA RANURA	
Remueve	Chaquetas de 1.6 a 3 mm	Remueve	Buffer de 600 a 900 micras	Remueve	Acrilato de 250 micras
Expone	Buffer de 600 a 900 micras	Expone	Acrilato de 250 micras	Expone	Fibra de 125 micras



Fabricado con precisión para evitar despuntes o rayones en la fibra.



Realice todas las funciones comunes de pelado de fibras con una sola herramienta



Realice todas las funciones comunes de pelado de fibras con una sola herramienta.



El candado mantiene la herramienta cerrada cuando no está en uso para facilitar su transporte