QUEST INTERNATIONAL

MULTITOMA HORIZONTAL (PDU)
MONTAJE EN RACK

PRODUCTO CERTIFICADO RETIE
CERTECNICA PRODUCTO CERTIFICADO
CERTIFICADO No. 1252

Extensión eléctrica en cable encauchetado de 1,5 metros de largo con clavija inyectada Certificada UL

Estructura en acero laminado en frío calibre 18 y acabados en pintura electrostática en color negro

Pestañas de montaje para montaje en rack de 19"

Tomacorriente con tierra aislada Certificada UL

Interruptor de encendido con ON - OFF

PROTECCIÓN ELÉCTRICA

Breaker de protección contra sobre cargas de 10-20A

REFERENCIA: MH-4837

8 SALIDAS ELÉCTRICAS

FORMATO DE MONTAJE	:	300 mm
TOMA CORRIENTE	:	NEMA 5-15R
VOLTAJE DE SALIDA	:	120V AC.
FRECUENCIA	:	50/60 Hz
EXTENSIÓN ELÉCTRICA	:	1,5 METROS
CLAVIJA INYECTADA	:	15A-125V
PROTECTOR DE SOBRE CARGA DE CORRIENTE	:	15 AMP
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO	:	ON - OFF

ESTÁNDARES

- EIA-310D

CERTIFICACIONES

- RETIE CERTIFICADO Nº 1252 EMITIDO POR CERTÉCNICA

QUEST INTERNATIONAL

MULTITOMA HORIZONTAL (PDU)
MONTAJE EN RACK

PRODUCTO CERTIFICADO RETIE
CERTECNICA PRODUCTO CERTIFICADO
CERTIFICADO No. 1252

REFERENCIA: MH-4837

8 SALIDAS ELÉCTRICAS

FORMATO DE MONTAJE	:	300 mm
TOMA CORRIENTE	:	NEMA 5-15R
VOLTAJE DE SALIDA	:	120V AC.
FRECUENCIA	:	50/60 Hz
EXTENSIÓN ELÉCTRICA	:	1,5 METROS
CLAVIJA INYECTADA	:	15A-125V
PROTECTOR DE SOBRE CARGA DE CORRIENTE	:	15 AMP
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO	:	ON - OFF

LISTADO DE MATERIALES TOMA CORRIENTE POLO AISLADO





HUBBELL

DESCRIPCIÓN	MATERIAL	ACABADO
CUBIERTA	PVC	
BASE	PVC	
LINEA TERMINAL	COBRE	
TORNILLO DE SUJECION	ACERO	ELECTRO ZINCADO
TORNILLO DE SUJECION	ACERO	PLACA DE BRONCE
TIRA	ACERO	
CONTACTO A TIERRA	ACERO	
RESORTE A TIERRA	ACERO INOX	
TORNILLO DE MONTAJE	ACERO	
ARANDELAS	PVC	

QUEST INTERNATIONAL

MULTITOMA HORIZONTAL (PDU)
MONTAJE EN RACK

PRODUCTO CERTIFICADO RETIE
CERTECNICA PRODUCTO CERTIFICADO
CERTIFICADO No. 1252

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia:	**MH-4837**
Pestañas de Montaje	1U, con 2 perforaciones para instalación en Gabinetes y Racks en formato de montaje de 19" Bajo el estándar EIA-310D
Características Físicas	Dimensiones Externas Alto (H): 45 mm. Ancho (W): 480 mm Fondo (D): 50 mm
Voltaje de Salida	120V AC, 50/60Hz, 15A.
Características Eléctricas	**Tomacorriente:** NEMA 5-15R de 120 Voltios Tierra aislada • Certificada UL Color: Naranja. **Extensión Eléctrica:** Cable encauchetado de 1,5 metros de largo con clavija inyectada Certificada UL. **Protector de Sobrecargas de Corriente**: 10 a 20 AMP. **Switch de encendido:** ON-OFF
Estructura	Construcción en acero laminado en frío calibre tratado con procesos desengrasantes y fosfatizantes y acabados en pintura electrostática colo negro mate.
Garantía	1 año por defectos de fábrica.

PRODUCTO CERTIFICADO RETIE
CERTECNICA PRODUCTO CERTIFICADO
CERTIFICADO No. 1252