QUEST® INTERNATIONAL S.A.

ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL PLÁSTICO

Estructura en acero laminado en frío y acabados en pintura electrostática.

Ranuras de 12 mm libres de bordes cortantes que puedan alterar la integridad de los cables

Ducto y tapa en PVC Auto extingüible

Pestañas en formato de montaje de 19"

INCLUYE TORNILLOS DE MONTAJE

Referencia:

OH-4511

Altura útil	:	2U
Alto:	:	80 mm
Fondo:	:	60 mm
Formato	:	19"
Estandar	:	EIA-310D
Normas	:	ANSI/TIA/EIA 568.C.2
Estructura	:	Acero laminado en frío
Cuerpo y Tapa	:	PVC Autoextingüible

- Ayudan a organizar los cables en la parte frontal posterior o posterior del gabinete o rack.

- Mantienen la correcta curvatura de los cables por lo que son apropiados para sistemas de Cableado en Cobre y fibra óptica.

- Permiten organizar con facilidad en un espacio pequeño, grupos de cables grandes o pequeños, cumpliendo con los requerimientos para certificación del sistema.

QUEST® INTERNATIONAL S.A.

ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL PLÁSTICO

Referencia:

OH-4511

El organizador plástico de cables horizontal garantiza un radio óptimo que previene el deterioro o la rotura del cable al proporcionar una protección adecuada del radio de curvatura.

Permite el manejo adecuado del cable en un Gabinete o Rack abierto desde la parte frontal, las ranuras para el paso de cable protegen los cables contra posibles daños.

El organizador plástico cuenta con ranuras flexibles que maximizan el cuidado y la protección del equipo y los cables, manteniendo el sistema de cableado estructurado intacto y totalmente funcional.

La construcción en plástico liviano autoextingüible brinda durabilidad y fácil instalación. La Tapa frontal es removible facilitando la adición o remoción de los cables rápidamente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Unidades de Rack	2
Formato de Montaje	19" para Rack
Material Estructura	Acero laminado en frío
Material Ducto	PVC Auto extingüible
Material Tapa	PVC Auto extingüible
Normatividad	ANSI/TIA/EIA-568 C.2
Incluye	4 Tornillos 12-24 y 8 Arandelas Plásticas.
Garantía	Limitada de 5 años

Altura útil	2U
Ancho Total	482 mm (19")
Profundidad Total	60 mm (2,36")
Altura interna del Ducto	80 mm (3,14")
Profundidad interna del Ducto	58 mm (2,28")
Ancho del Ducto y de la Tapa	444 mm (17,48")
Tamaño Ranura	12 mm (0,47")
Cantidad de Ranuras	20