POWERLOK
By QUEST

PDU BÁSICA - VERTICAL

30A / 208 Voltios - 1 FASE
18 Salidas C-13 + 4 Salidas C-19
Extensión de 3 metros tipo L6-30P

MADE IN USA

UNIDAD DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA PARA RACK

REFERENCIA: **QST-8223B-10C**

ENTRADA

TENSIÓN NOMINAL	:	208/230 V
CORRIENTE TOTAL MÁXIMA POR FASE	:	30A
CONECTOR DE ENTRADA	:	L6-30P
LONGITUD DEL CABLE	:	3 METROS

SALIDA

TENSIÓN NOMINAL	:	208/230 V
18 TOMAS IEC 60320 C-13	:	10A
4 TOMAS IEC 60320 C-19	:	16A

DIMENSIONES

ANCHO	:	55 mm
PROFUNDIDAD	:	51 mm
ALTURA	:	915 mm

DISPOSITIVO UNIVERSAL DE BLOQUEO QUE ASEGURA LOS CABLES DE CONEXIÓN PARA RECEPTÁCULO C-13 Y C-19

- Inserción / extracción con una sola mano
- Sin resistencia de inserción
- Ajustes audibles, "clicks" cuando el enchufe está completamente insertado
- Funciona con cables de alimentación estándar
- El giro activado por el pulgar libera el cable bloqueado

POWERLOK
By QUEST

PDU BÁSICA - VERTICAL

30A / 208 Voltios - 1 FASE
18 Salidas C-13 + 4 Salidas C-19
Extensión de 3 metros tipo L6-30P

MADE IN USA

CABLE DE ALIMENTACIÓN EN ÁNGULO

Ponerlo cuenta con una salida del **cable de alimentación en ángulo** única en la industria, logrando una mayor cantidad de receptáculos.

- Facilita el tiempo de instalación de la PDU.
- Mejora el acceso a los equipos de TI.
- Reduce el radio de curvatura del cable de alimentación.

CONSTRUCCIÓN MÁS COMPACTA DEL MERCADO

Las PDUs de Ponerlo son compactas con solo 55 mm de ancho X 51 MM de profundidad.

ALTA CAPACIDAD DE RECEPTACULOS

Ponerlo ofrece la mayor cantidad de receptáculos disponibles en el mercado.

IDENTIFICACIÓN DE GRUPOS

Marcación de cada grupo de receptáculos altamente visibles.

300% de Mayor Confiabilidad

- Las PDUs Ponerlo de ultima generación tienen un 300% menos de probabilidad de experimentar fallas en la conexión de alimentación que otras marcas referentes del mercado.
- Gateview ha remplazado el uso de todos los conectores deslizantes de ajuste por fricción con conexiones soldadas por máquina.
- Las pruebas independientes han verificado que las conexiones soldadas a máquina son 3 veces más confiables que las conexiones mecánicas de ajuste por fricción que se usan comúnmente en las PDUs.
- Esto significa que puede contar con Ponerlo para mantener sus servidores alimentados 24/7 los 365 días del año.

POWERLOK
By QUEST

PDU BÁSICA - VERTICAL

30A / 208 Voltios - 1 FASE
18 Salidas C-13 + 4 Salidas C-19
Extensión de 3 metros tipo L6-30P

MADE IN USA

SEGURIDAD POWERLOK *
Cables de conexión unidas a las placas de las tomacorrientes engastadas y soldadas robóticamente



VS



CONEXIONES MANUALES CON TERMINALES
Cables de conexión unidas a terminales, permiten un rápido sobrecalentamiento, aumentando la posibilidad de falla.

En todos los niveles de potencia, la confiabilidad importa

Conexiones 100 % soldadas robóticamente desde el cable de alimentación hasta cada receptáculo brindando una **confiabilidad 3 veces mayor.**

La segunda foto representa la mayoría de las otras PDU:
Conexiones realizadas manualmente que **generan calor y tienen 3 veces más probabilidades de fallar.**

ESPECIFICACIONES

PRODUCTO

Producto: PDU profesionales de 0U, Datacenter Grade. Caja metálica resistente, tensión nominal de 208/230V, corriente total máxima por fase de 30A, Conector de entrada L6-30P, con extensión eléctrica de entrada de 3 metros.

APLICACIONES

Nuestra solución de distribución de energía para tecnología de la información garantiza una operación segura.

Este producto es ideal para entornos profesionales que requieren una alta disponibilidad, como centros de datos, comunicaciones, racks de servidores y aplicaciones críticas de seguridad.

La PDU se puede montar en posición vertical con la opción de entrada de cable superior o inferior, lo que permite ahorrar espacio en unidades de rack (U).

POWERLOK
By QUEST

PDU BÁSICA - VERTICAL

30A / 208 Voltios - 1 FASE
18 Salidas C-13 + 4 Salidas C-19
Extensión de 3 metros tipo L6-30P

MADE IN USA

ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	QST-8223B-10C
COLOR	NEGRO (CARBÓN)
MODELO	BÁSICO
PODER	30A 208/240V 1 FASE (5.0 kW)
TIPO DE CLAVIJA	L6-30P
RECEPTACULOS	18 C-13 y 4 C-19
CORDLOK (DISPOSITIVO DE BLOQUEO)	SI PARA RECEPTACULOS (C-13 y C-19)
PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIÓN	BREAKER MAGNÉTICO DE 20A UL489
MATERIAL	ACERO PESADO Y ACABADOS EN PINTURA ELECTROSTÁTICA
PAÍS DE FABRICACIÓN	ESTADOS UNIDOS
GARANTÍA	3 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE FACTURA (REPARACIÓN O REEMPLAZO)
CERTIFICACIONES	**TUV** SEGÚN **UL/CSA 60950-1** CON ANEXO NOM PARA MÉXICO. CONFORMIDAD CON **FCC PARTE 15 CLASE A**, CUMPLE CON **RoHS**
AMBIENTE DE OPERACIÓN	0 A 60 C (-13 A 149 F), 5-95% DE HUMEDAD RELATIVA . 0 - 3000 METROS (0-10.000 PIES) DE ELEVACIÓN
AMBIENTE DE ALMACENAMIENTO	-25 A 65 C (-13 A 149F), 5-95% DE HUMEDAD RELATIVA . 0 - 3000 METROS (0-10.000 PIES) DE ELEVACIÓN
DIMENSIONES DEL CHASIS (LxAxP)	915 MM DE LARGO x 55 MM DE ANCHO x 51 MM DE PROFUNDIDAD
PESO	5.1 Kg.