QUEST INTERNATIONAL

GABINETE DE **MONTAJE VERTICAL** PARA RACK ABIERTO O PARED

GABINETE DE MONTAJE VERTICAL

REFERENCIA: **GQ-2010**

DIMENSIONES GENERALES

ALTURA EXTERNA	:	780 mm
ANCHO EXTERNO	:	517 mm
PROFUNDIDAD ÚTIL	:	336 mm
UNIDADES DE RACK	:	10U (4U VERTICALES) (6U HORIZONTALES)
FORMATO PARALES	:	19" EIA / ECA 310-E
CAPACIDAD DE CARGA	:	59 Kg (130 Lb)

El gabinete de montaje vertical para instalación en pared y racks abiertos es una novedosa solución para montajes con poco espacio disponible, y que por las dimensiones de los equipos resultan incómodos y de riesgo para los usuarios.

- Este nuevo sistema de montaje permite ubicar equipos en **posición vertical**, generando muy poco espacio en profundidad.
- Permite la instalación de equipos de telecomunicaciones como Patch Panels, Switches, servidores y UPS, con una profundidad / Largo hasta de 557 mm (22,7").
- En su parte posterior cuenta con un sistema de anclaje que permite fijar el gabinete a los parales de montaje de un rack abierto en formato de 19", protegiendo equipos sensibles a la manipulación de personal no autorizado.
- El gabinete esta conformado por dos pares de parales de montaje dispuestos en un ángulo de 90 grados para permitir la conectorización cercana de entre equipos.
- La parte superior esta provista de una tapa con microperforaciones hexagonales que permiten la salida del aire caliente generado por los equipos.
- Cuenta con cerradura de seguridad que restringe el acceso de personal no autorizado a los equipos.
- Su base cuenta con un práctico sistema que permite colocar un sistema de ventilación forzada (Opcional) conformado por dos ventiladores.

QUEST INTERNATIONAL

GABINETE DE **MONTAJE VERTICAL** PARA RACK ABIERTO O PARED

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

ACCESO DE CABLES

Ranura con tapa removible en el techo que permite el ingreso de cables al interior del gabinete

AMPLIA RANURA PARA PASO DE CABLES

Ranura circular protegida de bordes cortantes para permitir el paso de cables, a través de muros, o en sistemas de racks abiertos

PARALES EN DISPOSICIÓN VERTICAL

4 Unidades de Rack, ideales para la conexión de Patch Panels y equipos de poca profundidad 114 mm (4,4").

PARALES EN DISPOSICIÓN HORIZONTAL

6 Unidades de Rack, que permiten el montaje de equipos con profundidad / largo hasta de 557 mm (22"), ideal para espacios reducidos.

TAPA FRONTAL

Resguarda los equipos sensibles de la manipulación e intervención de personal no autorizado.

ACCESOS LATERALES

Tapas removibles, que permiten el paso de cables de conexión eléctrica o de datos al interior de la unidad.

CAPACIDAD DE CARGA

Estructura elaborada bajo el estándar UL-2416, con capacidad de carga de 59 Kg (130 Lbs).



MATERIALES

- Acero laminado en frío rígido tratado con procesos fosfatizantes y desengrasantes que garantizan el aislamiento corrosivo.
- Acabados en pintura electrostática

BASE VENTILADA

Panel con microperforaciones hexagonales que permiten el ingreso de aire por convección al interior.

QUEST INTERNATIONAL

GABINETE DE **MONTAJE VERTICAL** PARA RACK ABIERTO O PARED

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

SUJECIÓN DE CABLES

Bridge (Puente), que permite el paso de amarracables, para la sujeción de cables, facilitando su distribución y organización dentro del gabinete.

ORIFICIOS DE FIJACIÓN

Ranuras que permiten el paso de tornillos 12-24 para fijar el gabinete a un sistema de rack abierto

RANURA PARA PASO DE CABLES

Amplia ranura circular protegida por perfil en caucho que protege los cables de filos cortantes.

BASE VENTILADA REMOVIBLE

Panel con microperforaciones hexagonales, que puede ser removido para la instalación sin herramientas de un sistema de ventilación forzada (Opcional) con 2 ventiladores que impulsan 5,5 metros cúbicos por minuto.

QUEST® INTERNATIONAL

GABINETE DE **MONTAJE VERTICAL** PARA RACK ABIERTO O PARED

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

DIMENSIONES EXTERNAS	Alto (H): 780 mm Ancho (W): 517 mm Fondo (D): 336 mm (12,8")
RIELES DE MONTAJE VERTICALES	Elaborados en acero laminado en frio calibre 16 de 4U marcados bajo el estándar EIA-19",Racks de Telecomunicaciones o equipamiento para telecomunicaciones con perforaciones así (5/8",5/8" y 1/2") para tuerca tipo Push. Profundidad útil: 114 mm.
RIELES DE MONTAJE HORIZONTALES	Elaborados en acero laminado en frio calibre 16 de 6U marcados bajo el estándar EIA-19",Racks de Telecomunicaciones o equipamiento para telecomunicaciones con perforaciones así (5/8",5/8" y 1/2") para tuerca tipo Push, con Largo / Profundidad de útil: 557 mm (22,7")
CAPACIDAD DE CARGA	Estática: 59 kg (130 lb).
SISTEMA DE VENTILACIÓN PASIVO	**Tapa Superior** : Tapa provistas de microperoraciones hexagonales al 60% en sus tres caras. **Base Inferior :** Panel removible con microperoraciones hexagonales al 60%.
ESTRUCTURA	**Estructura**: Construcción completamente soldada en acero laminado en frío con calibre de 16, tratada con procesos desengrasantes y fosfatizantes.
TAPA SUPERIOR	Calibre 16 tratada con procesos desengrasantes y fosfatizantes.
ACABADOS	• Conjunto tratado en tanques especiales con procesos desengrasantes y fosfatizantes que garantizan resistencia a la oxidación. • Acabados en pintura de polvo electrostática color negro horneada y fijada por paneles infrarrojos.
GRADO DE PROTECCIÓN NEMA	IP-20
ESTANDARES	• ANSI / EIA - RS -310-D • DIN 41494: PART 1 • DIN 41494: PART 7 • EIA / ECA - 310 -E • IEC-297-2 • PCI DSS • UL-2416
ACCESORIOS INCLUIDOS	16 Tuercas Tipo Push 16 Tornillos 12-24 32 Arandelas Llave para puerta frontal y marco de fijación abatible
GARANTÍA	**5 AÑOS**